

Tilausnumero	Tuotekoodi	Tuotenimi						
00005	158085	Panossuodatinkotelo 5" 3/8" sininen Pentek Slim Line Paineenvapautuspainike Materiaali: PP Lämpötila (max): 51,7°C Paine (max): 8,6 bar Lisävarusteet: Seinäteline: tilausnumero 00105 Avain: tilausnumero 00108						
00006	158121	Panossuodatinkotelo 5" 3/8" kirkas Pentek Slim Line Paineenvapautuspainike Materiaali: styyreeniakryyliniitriili Lämpötila (max): 51,7°C Paine (max): 8,6 bar Lisävarusteet: Seinäteline: tilausnumero 00105 Avain: tilausnumero 00108						
00108	150539	Avain Pentek Slim Line 5" panossuodatinkotelolle						
00105	244047	Seinäteline Pentek Slim Line 5" panossuodatinkotelolle						
99406	FPV34BWT	BWT Panossuodatinkotelo 10" kirkas, 3/4" sk. Käyttöpaine: 3.5-4 bar Max.paine: 6 bar Veden lämpötila: +3...+43°C Sis.suodatinkotelo, 5 mikronin suodatinpanos, teline, avain ja ruuvit.						
99284	FPV34PBWT	BWT Panossuodatinkotelo 10" valkoinen, 3/4" sk Käyttöpaine: 3.5-4 bar Max.paine: 30 bar Vedenlämpötila: +3...+43°C Sis.suodatinkotelo, 5 mikronin suodatinpanos, teline, avain ja ruuvit.						
00014	150543	Panossuodatinkotelo 10" sininen 3/4" Pentek 3G Standard Paineenvapautuspainike Materiaali: PP Lämpötila (max): 51,7°C Paine (max): 8,6 bar Lisävarusteet: Seinäteline: tilausnumero 00102 Avain: tilausnumero 00103						
00031	150545	Panossuodatinkotelo 20" sininen 3/4" Pentek 3G Standard Paineenvapautuspainike Materiaali: PP Lämpötila (max): 51,7°C Paine (max): 8,6 bar Lisävarusteet: Seinäteline: tilausnumero 00102 Avain: tilausnumero 00103						
00102	150578	Seinäteline Pentek 3G Standard panossuodatinkotelolle						
00103	150295	Haka-avain Pentek 3G Standard panossuodatinkotelolle						
99369	FPV4510ECO	BWT Panossuodatinkotelo BB10, 1" Käyttöpaine: 3.5-6 bar Max.paine: 8 bar Vedenlämpötila: +3...+43°C Sis.suodatinkotelo, teline, avain ja ruuvit.						

99368	FPV4520ECO	BWT Panossuodatinkotelo BB20, 1" Käyttöpaine: 3.5-6 bar Max.paine: 8 bar Vedenlämpötila: +3...+43°C Sis.suodatinkotelo, teline, avain ja ruuvit.						
00041	150262	Pentek Panossuodatinkotelo BB 10" sininen 1" Paineenvapautuspainike Materiaali: PP Lämpötila (max): 37,8°C Paine (max): 6,9 bar Lisävarusteet: Seinäteline: tilausnumero 00115 Avain: tilausnumero 00113						
00042	150257	Pentek Panossuodatinkotelo BB 10" sininen 1 1/2" Paineenvapautuspainike Materiaali: PP Lämpötila (max): 37,8°C Paine (max): 6,9 bar Lisävarusteet: Seinäteline: tilausnumero 00115 Avain: tilausnumero 00113						
00043	150273	Pentek Panossuodatinkotelo BB 20" sininen 1" Paineenvapautuspainike Materiaali: PP Lämpötila (max): 37,8°C Paine (max): 6,2 bar Lisävarusteet: Seinäteline: tilausnumero 00115 Avain: tilausnumero 00120						
00044	150253	Pentek Panossuodatinkotelo BB 20" sininen 1 1/2" Paineenvapautuspainike Materiaali: PP Lämpötila (max): 37,8°C Paine (max): 6,2 bar Lisävarusteet: Seinäteline: tilausnumero 00115 Avain: tilausnumero 00120						
00115	150061	Seinäteline BB -panossuodatinkotelolle						
00113	150296	Haka-avain 10" BB-panossuodatinkotelolle						
00120	144368	Haka-avain 20" BB -panossuodatinkotelolle						
99283	FPV34HWECO	BWT Panossuodatinkotelo 10" kuumalle vedelle, 1/2" sk Käyttöpaine: 3.5-4 bar Max.paine: 8.6 bar Vedenlämpötila: +3...+80°C Sis.suodatinkotelo, 5 mikronin suodatinpanos, teline, avain ja ruuvit.						
00013	150015	Pentek panossuodatinkotelo 10" punainen 3/4" Lämpimälle vedelle. Lämpötila (max): 74 °C Paine (max): 8,6 bar Lisävarusteet: Avain: tilausnumero 00103						
00103	150295	Haka-avain Pentek 10" panossuodatinkotelolle (00013)						
00015	FSS-34	VIQUA panossuodatinkotelo FSS-34 10" FNPT 3/4" 304 SS Lämpötila (max): 93,2 °C Paine (max): 10,3 bar l x h 34,9 x 8,9 cm Pakkaus sis. kotelon, lukitusrenkaan, o-renkaan, kiinnityspidikkeen, kiinnitysruuvit.						



99265	FSS2-34	<p>VIQUA panossuodatinkotelo FSS2-34</p> <p>20" FNPT 3/4" 304 SS Lämpötila (max): 93,2 °C Paine (max): 10,3 bar l x h 60,3 x 8,9 cm Pakkaus sis. kotelon, lukitusrenkaan, o-renkaan, kiinnityspidikkeen, kiinnitysruuvit.</p>						
99316	FAAP1050	<p>Suodatinpanos kuumalle vedelle</p> <p>10" 50 mikron AISI 316</p> <p>Pestävä malli.</p>						
99489	FPV24520BWT	<p>BWT AQUAPOINT suodatinjärjestelmä</p> <p>Helppo asentaa 6 valmista ratkaisua erilaisiin vedensuodatus tarpeisiin 2 x BB 20" suodatinkotelo sis. painemittarit Käyttöpaine: 3-5 bar Max.paine: 8 bar Vedenlämpötila: +5...+35°C Liitos 1" naaras</p>						
99488	FPV2BWT	<p>BWT 2-vaihe suodatin, kirkas kotelo</p> <p>2 x 2,5"x 10"</p> <p>(hiukkasuodatin 5 mikronia+GAC aktiivihiihiisuodatin sis. hintaan), 3/4"</p>						
99286	CHV2510BWT	<p>BWT Suodatinpanos GAC 2.5"x10"</p> <p>Suodattaa klooria ja orgaanisia aineita. Parantaa veden makua, väriä ja hajua. Vedenlämpötila: +3...+43°C</p>						
99287	CHV4520BWT	<p>BWT Suodatinpanos GAC 4.5"x20"</p> <p>Suodattaa klooria ja orgaanisia aineita. Parantaa veden makua, väriä ja hajua. Vedenlämpötila: +3...+43°C</p>						
99405	CHV4510ECO	<p>BWT Suodatinpanos GAC 4.5"x10"</p> <p>Suodattaa klooria ja orgaanisia aineita. Parantaa veden makua, väriä ja hajua. Vedenlämpötila: +3...+43°C</p>						
99288	CHVCB2510BWT	<p>BWT Suodatinpanos CTO10, 2.5"x10"</p> <p>Suodattaa hiukkasia, sedimenttiä, klooria ja orgaanisia aineita. Parantaa veden makua, väriä ja hajua. Vedenlämpötila: +3...+43°C</p>						
99289	CHVCB4520BWT	<p>BWT Suodatinpanos CTO10, 4.5"x20"</p> <p>Suodattaa hiukkasia, sedimenttiä, klooria ja orgaanisia aineita. Parantaa veden makua, väriä ja hajua. Vedenlämpötila: +3...+43°C</p>						



99290	CRVS4520BWT	BWT Suodatinpanos GAC-CAT, Katalyyttinen aktiivihilisuodatin 4.5"x20" Vähentää rikkivety pitoisuutta, orgaanista ainetta, mukaan lukien öljytuotteet ja torjunta-aineet. Parantaa veden väriä, makua ja tuoksua. Vedenlämpötila: +3...+43°C						
99291	CPV25105BWT	BWT Suodatinpanos PP5, 2.5"x10", 5 mikronia Hiukkasten ja sedimentin suodatin Materiaalina korkealaatuinen PP Vedenlämpötila: +3...+43°C						
99292	CPV2510205BWT	BWT Suodatinpanos DGD-PP20/5 2-suodatusastetta 20 ja 5 mic. 2.5"x10" 2 - tasoinen suodatus Noin 3 kertaa pidempi kapasiteetti verrattuna vakio PP-suodattimiin Pienempi painehäviö Vedenlämpötila: +3...+43°C						
99293	CPV45205BWT	BWT Suodatinpanos PP5, BB 4.5"x20", 5 mikronia Hiukkasten ja sedimentin suodatin Materiaalina korkealaatuinen PP Vedenlämpötila: +3...+43°C						
99294	CPV4520205BWT	BWT Suodatinpanos DGD-PP20/5 2-suodatusastetta 20 ja 5 mic. 4.5"x20" 2 - tasoinen suodatus Noin 3 kertaa pidempi kapasiteetti verrattuna vakio PP-suodattimiin Pienempi painehäviö Vedenlämpötila: +3...+43°C						
CRVS4510ECO	CRVS4510ECO	BWT Suodatinpanos GAC-CAT Katalyyttinen aktiivihilisuodatin 4.5"x10" Vähentää rikkivety pitoisuutta, orgaanista ainetta, mukaan lukien öljytuotteet ja torjunta-aineet. Parantaa veden väriä, makua ja tuoksua. Vedenlämpötila: +3...+43°C						
99365	CRVF4520ECO	BWT Suodatinpanos Ferromix 20" x 4 1/2" liuennan raudan suodatukseen ja pH:n stabilointiin, Parantaa myös veden haju, maku ja väri ominaisuuksia Vedenlämpötila: +3...+43°C						
CRVF2510ECO	CRVF2510ECO	BWT Suodatinpanos Ferromix liuennan raudan suodatukseen 9 7/8" x 2 1/2" Vedenlämpötila: +3...+43°C						
99442	CRV2510ECO	BWT Suodatinpanos Ecomix liuennan raudan ja mangaanin suodatukseen ja vedenpehmennykseen Hanakohtaisiin sovelluksiin 9 7/8" x 2 1/2" Vedenlämpötila: +3...+43°C						



CMV2510ECO	CMV2510ECO	BWT Suodatinpanos CX Resin Na Vedenpehmennykseen Hanakohtaisiin sovelluksiin 2.5" x 10" Vedenlämpötilä: +3...+43°C						
CHVCB4510ECO	CHVCB4510ECO	BWT Suodatinpanos CTO10 4.5" x 10" Suodattaa hiukkasia, sedimenttiä, klooria ja orgaanisia aineita. Parantaa veden makua, väriä ja hajua. Max.kapasiteetti: 2500L/ 6kk Vedenlämpötilä: +3...+43°C						
CPV452020ECO	CPV452020ECO	BWT Suodatinpanos PP20 20" x 4 1/2" Hiukkasten ja sedimentin suodatin Materiaalina korkealaatuinen PP Vedenlämpötilä: +3...+43°C						
99380	CPV45105ECO	BWT Suodatinpanos PP5 BB 10" x 4 1/2" 5 micron Hiukkasten ja sedimentin suodatin Materiaalina korkealaatuinen PP Vedenlämpötilä: +3...+43°C						
CPV25305ECO	CPV25305ECO	BWT Suodatinpanos PP5 30" x 2 1/2" Hiukkasten ja sedimentin suodatin Materiaalina korkealaatuinen PP Vedenlämpötilä: +3...+43°C						
99408	CPV25205ECO	BWT Suodatinpanos PP5 20" x 2 1/2" Hiukkasten ja sedimentin suodatin Materiaalina korkealaatuinen PP Vedenlämpötilä: +3...+43°C						
99366	CPV25105BECO	BWT Suodatinpanos PP5-B, antibakteerinen 9 7/8" x 2 1/2", 5 mikron Suodatin on tarkoitettu esisuodatukseen sedimenttihiukkasista kuten ruoste, hiekka, liete jne.joiden epäpuhtaudet johtavat liman kehittymiseen. Eriytynyt bakteriostaattinen mineraalipitoisuus alentaa kahdesti liman kehittymisen. Max.kapasiteetti: 15 000L/ 6kk Vedenlämpötilä: +3...+43°C						
99433	CPV251020ECO	BWT Suodatinpanos PP20 9 7/8" x 2 1/2" Hiukkasten ja sedimentin suodatin Materiaalina korkealaatuinen PP Vedenlämpötilä: +3...+43°C						
99432	CPV25101ECO	BWT Suodatinpanos PP1 9 7/8" x 2 1/2" Hiukkasten ja sedimentin suodatin Materiaalina korkealaatuinen PP Vedenlämpötilä: +3...+43°C						
CPV251010ECO	CPV251010ECO	BWT Suodatinpanos PP10 9 7/8" x 2 1/2" Hiukkasten ja sedimentin suodatin Materiaalina korkealaatuinen PP Vedenlämpötilä: +3...+43°C						



99531	CPN25101ECO	BWT Ecosoft Lankasuodatinpanos SW-PP1 2.5"x10", 1 mikronia Hiukkasten ja sedimentin suodatin Materiaalina korkealaatuinen PP Vedenlämpötilä: +3...+60°C						
99295	CPN25105BWT	BWT Ecosoft Lankasuodatinpanos SW-PP5 2.5"x10", 5 mikronia Hiukkasten ja sedimentin suodatin Materiaalina korkealaatuinen PP Vedenlämpötilä: +3...+60°C						
99532	CPN251010ECO	BWT Ecosoft Lankasuodatinpanos SW-PP10 2.5"x10", 10 mikronia Hiukkasten ja sedimentin suodatin Materiaalina korkealaatuinen PP Vedenlämpötilä: +3...+60°C						
99533	CPN251020ECO	BWT Ecosoft Lankasuodatinpanos SW-PP20 2.5"x10", 20 mikronia Hiukkasten ja sedimentin suodatin Materiaalina korkealaatuinen PP Vedenlämpötilä: +3...+60°C						
99534	CPN45105ECO	BWT Ecosoft Lankasuodatinpanos SW-PP5 4.5"x10", 5-mikronia Hiukkasten ja sedimentin suodatin Materiaalina korkealaatuinen PP Vedenlämpötilä: +3...+60°C						
99296	CPN452020BWT	BWT Ecosoft Lankasuodatinpanos SW-PP20 4.5"x20", 20mikronia Hiukkasten ja sedimentin suodatin Materiaalina korkealaatuinen PP Vedenlämpötilä: +3...+60°C						
04127	SWP25P10	Spectrum Lankasuodatinpanos SWP25P10 25 micron 10"						
04150	SWP-50-10	Spectrum Lankasuodatinpanos SWP50P10 50 micron 10"						
04160	SWP-100-10	Spectrum Lankasuodatinpanos SWP100P10 100 micron 10"						
04128	WC50S10	Lankasuodatinpanos WC50S10 50 micron 10" Vedenlämpötilä: +4,4...+79,4°C						
03220	WF100P9.8BB	Lankasuodatinpanos WF100P10BB 100 micron Koko: 9 7/8" Big Blue Vedenlämpötilä: +4,4...+62,8°C						
02220	AWP109-1	Suodatinpanos Pure 1 10", 1 micron Kapasiteetti noin kaksi kertaa isompi kuin perinteisen panossuodattimen Polypropyleeni Lämpötilä: max.45°C						



02221	AWP-110	Suodatinpanos Pure 5 10", 5 micron Kapasiteetti noin kaksi kertaa isompi kuin perinteisen panossuodattimen Polypropyleeni Lämpötila: max.45°C						
02222	AWP-111-1	Suodatinpanos Pure 20 10", 20 micron Kapasiteetti noin kaksi kertaa isompi kuin perinteisen panossuodattimen Polypropyleeni Lämpötila: max.45°C						
02223	AWP-112-1	Suodatinpanos Pure 50 10", 50 micron Kapasiteetti noin kaksi kertaa isompi kuin perinteisen panossuodattimen Polypropyleeni Lämpötila: max.45°C						
02224	AWP109-2	Suodatinpanos Pure 1-20 20", 1 micron Kapasiteetti noin kaksi kertaa isompi kuin perinteisen panossuodattimen Polypropyleeni Lämpötila: max.45°C						
02225	AWP110-2	Suodatinpanos Pure 5-20 20", 5 micron Kapasiteetti noin kaksi kertaa isompi kuin perinteisen panossuodattimen Polypropyleeni Lämpötila: max.45°C						
02226	AWP-111-2	Suodatinpanos Pure 20-20 20", 20 micron Kapasiteetti noin kaksi kertaa isompi kuin perinteisen panossuodattimen Polypropyleeni Lämpötila: max.45°C						
96045	321413070	Suodatinpanos 7" BWT 5 micron						
03205	155357-43	Suodatinpanos DGD-5005 10" 50/5 micron 2 - tasoinen suodatus Noin 3 kertaa pidempi kapasiteetti verrattuna vakio PP-suodattimiin Pienempi painehäviöt Polypropyleeni Lämpötila: 4,4-62,8 °C						
03213	155355-43	Suodatinpanos DGD-7525 10" 75/25 micron 2 - tasoinen suodatus Noin 3 kertaa pidempi kapasiteetti verrattuna vakio PP-suodattimiin Pienempi painehäviöt Polypropyleeni Lämpötila: 4,4-62,8 °C						
03225	155358-43	Suodatinpanos DGD-5005-20 20" 50/5 micron 2 - tasoinen suodatus Noin 3 kertaa pidempi kapasiteetti verrattuna vakio PP-suodattimiin Pienempi painehäviöt Polypropyleeni Lämpötila: 4,4-62,8 °C						
03250	155356-43	Suodatinpanos DGD-7525-20 20" 75/25 micron 2 - tasoinen suodatus Noin 3 kertaa pidempi kapasiteetti verrattuna vakio PP-suodattimiin Pienempi painehäviöt Polypropyleeni Lämpötila: 4,4-62,8 °C						





99526	155360-43	Suodatinpanos DGD-2501-20 20" 25/1 micron 2 - tasoinen suodatus Noin 3 kertaa pidempi kapasiteetti verrattuna vakio PP-suodattimiin Pienempi painehäviöt Polypropyleeni Lämpötila: 4,4-62,8 °C						
99527	155359-43	Suodatinpanos DGD-2501 10" 25/1 micron 2 - tasoinen suodatus Noin 3 kertaa pidempi kapasiteetti verrattuna vakio PP-suodattimiin Pienempi painehäviöt Polypropyleeni Lämpötila: 4,4-62,8 °C						
01010	155030-43	Suodatinpanos P5-478 5 micron 4 7/8"						
96021	155749-43	Suodatinpanos PD-5-934 2.32" x 9.88" 5 micron Materiaali: PP Lämpötila: 4,4-79,4 °C						
02232	155750-43	Suodatinpanos PD-10-934 2.32" x 9.88" 10 micron Materiaali: PP Lämpötila: 4,4-79,4 °C						
04021	155756-43	Suodatinpanos PD5-20 2.32" x 20" 5 micron materiaali: PP Lämpötila: 4,4-79,4 °C						
04022	155757-43	Suodatinpanos PD10-20 2.32" x 20" 10 micron Materiaali: PP Lämpötila: 4,4-79,4 °C						
96022	255698-43	Suodatinpanos PS20-10 20 micron 10"						
01030	155031-43	Suodatinpanos R30-478 Pestävä 2 5/8" x 4 7/8" 30 micron Lämpötila: 4,4-51,7 °C						
02217	155017-43	Suodatinpanos R30 Pestävä 2 5/8" x 9 3/4" 30 micron Lämpötila: 4,4-51,7 °C						
02219	155038-43	Suodatinpanos R50 Pestävä 2 5/8" x 9 3/4" 50 micron Lämpötila: 4,4-51,7 °C						
03100	155101-43	Suodatinpanos R30-BB Pestävä 4 1/2" x 9 3/4" 30 micron Lämpötila: 4,4-51,7 °C						



03101	155053-43	Suodatinpanos R50-BB Pestävä 4 1/2" x 9 3/4" 50 micron Lämpötila: 4,4-51,7 °C						
03102	155430-43	Suodatinpanos R30-20BB Pestävä 4 1/2" x 20" 30 micron Lämpötila: 4,4-51,7 °C						
02215	255481-43	Suodatinpanos ECP1-10 2.63" x 9.75" 1 micron Lämpötila: 4,4-51,7 °C						
02204	255482-43	Suodatinpanos ECP5-10 2.63" x 9.75" 5 micron Lämpötila: 4,4-51,7 °C						
03000	255490-43	Suodatinpanos ECP5-10BB 4.5" x 9.75" 5 micron Lämpötila: 4,4-51,7 °C						
02300	155001-43	Suodatinpanos S1						
02001	155002-43	Aktiivihilipan C1 Suodattaa hiukkasia, sedimenttiä, klooria ja orgaanisia aineita. Parantaa veden makua, väriä ja hajua. 2 1/2" x 9 3/4" 5 micron Lämpötila: 4,4-51,7 °C						
02002	155022-43	Aktiivihilipan C2 Suodattaa hiukkasia, sedimenttiä, klooria ja orgaanisia aineita. Parantaa veden makua, väriä ja hajua. 2 1/2" x 4 7/8" 5 micron Lämpötila: 4,4-51,7 °C						
02201	155109-43	Aktiivihilipan GAC-10 Suodattaa klooria ja orgaanisia aineita. Parantaa veden makua, väriä ja hajua. 2.88" x 9.75" Lämpötila: 4,4-51,7 °C						
04001	155111-43	Aktiivihilipan GAC-20 Suodattaa klooria ja orgaanisia aineita. Parantaa veden makua, väriä ja hajua. 2.88" x 20" Lämpötila: 4,4-51,7 °C						
03001	155153-43	Aktiivihilipan GAC-10BB Suodattaa klooria ja orgaanisia aineita. Parantaa veden makua, väriä ja hajua. 4.50" x 9.75" Lämpötila: 4,4-51,7 °C						
04005	155249-43	Aktiivihilipan GAC-20BB Suodattaa klooria ja orgaanisia aineita. Parantaa veden makua, väriä ja hajua. 4.50" x 20" Lämpötila: 4,4-51,7 °C						



99337	155634-43	<p>Aktiivihilipanos EPM-10</p> <p>Suodattaa hiukkasia, sedimenttiä, klooria ja orgaanisia aineita. Parantaa veden makua, väriä ja hajua. 2 7/8" x 9 3/4" 10 micron Lämpötila: 4,4-82,2 °C</p>						
04003	155635-43	<p>Aktiivihilipanos EPM-20</p> <p>Suodattaa hiukkasia, sedimenttiä, klooria ja orgaanisia aineita. Parantaa veden makua, väriä ja hajua. 2 7/8" x 20" 10 micron Lämpötila: 4,4-82,2 °C</p>						
04002	155367-43	<p>Aktiivihilipanos NCP-10</p> <p>Suodattaa hiukkasia, sedimenttiä, klooria ja orgaanisia aineita. Parantaa veden makua, väriä ja hajua. 2.50" x 9.75" 10 micron Lämpötila: 4,4-51,7 °C</p>						
01032	155169-43	<p>Aktiivihilipanos CBC-5</p> <p>Suodattaa hiukkasia, sedimenttiä, klooria ja orgaanisia aineita. Parantaa veden makua, väriä ja hajua. 2.88" x 4.88" 0.5 micron Lämpötila: 4,4-88,2 °C</p>						
04004	155247-43	<p>Aktiivihilipanos RFC20-BB</p> <p>Suodattaa hiukkasia, sedimenttiä, klooria ja orgaanisia aineita. Parantaa veden makua, väriä ja hajua. 4 1/2" x 20" Lämpötila: 4,4-51,7 °C</p>						
09300	155263-43	<p>Suodatinpanos RFFE20-BB</p> <p>Liunneen raudan suodatukseen</p>						
02210		<p>BWT Järvivesisuodatin 10"</p> <p>60 micron Yhteet: 1" ulkokierre</p>						
02216	FA067	<p>Verkkopatruuna 10"</p> <p>60 micron Pestävä. Järvivesisuodattimen vaihtopatruuna</p>						
99318	6-080098	<p>BWT B-Safe bakteerisuodatin</p> <p>0,02 micron Vaihtoväli max. 6 kk, voi liittää esimerkiksi suihkuun.</p>						
09200		<p>Suodatinpanos 3M 740-series</p> <p>5 micron 6.5"x40" Polypropylene Max.lämpötila: 71 °C</p>						



09205		Suodatinpanos 3M 740-series 10 micron 6.5"x40" Polypropylene Max.lämpötila: 71 °C						
09202		Suodatinpanos 3M 740-series 25 micron 6.5"x40" Polypropylene Max.lämpötila: 71 °C						
96190		Suodatinpanos 3M Micro-Klean RT-series 2.6"x 9,75" 5 micron Material: Polypropylene Max.lämpötila: 80 °c						
96217	FIBWWY45	Suodatinpanos uima-altaille Pituus: 204mm Halkaisija: 150mm Kierre: 49mm						
96218	FIBWRD25	Suodatinpanos uima-altaille Pituus: 338mm Halkaisija: 125mm Reikä: 54mm						
96219	FIBWRD50M	Suodatinpanos uima-altaille, Antibact Pituus: 338mm Halkaisija: 125mm Reikä: 54mm						
09309	155383-03	Suodatinpussi BP-410-1 10" 1 micron 4"x8,625"						
09310	155385-03	Suodatinpussi BP-410-1 10" 5 micron 4"x8,625"						
09311	155387-03	Suodatinpussi BP-410-10 10" 10 micron 4x8,625"						
09314	155384-03	Suodatinpussi BP-420-1 20" 1 micron 4x18"						
09315	155386-03	Suodatinpussi BP-420-5 20" 5 micron 4x18"						
09316	155388-03	Suodatinpussi BP-420-10 20" 10 micron 4x18"						
09317	155390-03	Suodatinpussi BP-420-25 20" 25 micron 4x18"						
09319	155394-03	Suodatinpussi BP-420-100 20" 100 micron 4x18"						

