

Sandfilter



Sandfilter 525, 645, 765 och 905

Sandfilter till pool med vattenvolym på ca 25-130 m³, tillverkade av polyester. Kompletteras med 6-vägs centralventil av ABS-plast.

Inbyggd manometer som visar när sandfiltret behöver backspolas. Genom siktglaset kontrolleras att vattnet är klart.

Egenskaper

- Sandfilter i robust konstruktion i glasfiberarmerad polyester, max drifttryck 2 bar
- Bottenplugg
- Manometer
- Siktglas
- 6-vägsventil i ABS köps separat

Tekniska data

Art.nr	Typ	Lämplig pump kW	* Lämplig vattenvolym m ³	Filterarea m ²	Nettovikt kg	Sand kg	Totalvikt kg sand + vatten	Dimension H (mm) Ø
11004050	525	0,55	≤25	0,21	20	100	170	960 530
11061010	Plastventil 1½"							
11004060	645	0,75	≤60	0,32	25	150	220	1050 650
11061010	Plastventil 1½"							
11004070	765	1,1	≤90	0,45	25	225	370	1215 770
11061015	Plastventil 2"							
11004090	905	1,5	≤130	0,63	30	325	436	1260 910
11061015	Plastventil 2"							

* Obs! Detta är rekommendationer för privata pooler.



Filtersand



AFM filtermedia

Tillbehör

Filtersand - speciellt framställd, tvättad och siktad.

Art.nr	Kornstorlek mm	Vikt/säck (kg)
12220	0,6-0,8	25
122201	1,2-2	25
122203	3-5	20

Filtermedia - AFM glas

Art.nr	Kornstorlek mm	Vikt/säck (kg)
122205	0,4-1,0 mm, grade1	21
122206	1,0-2,0 mm, grade 2	21
122207	2,0-4,0 mm, grade 3	21

